

# INSPIRATION & ÄSTHETIK



Feinsteinzeug  
Made in Italy



MODERNSTE KERAMIK  
ITALIENISCHER FLAIR



# EXKLUSIV & ZEITLOS





60 x 60





AMBIENTE ZUM TRÄUMEN







60 x 120

LA DOLCE VITA



HÖCHSTER ANSPRUCH  
AN  
QUALITÄT & DESIGN





ARCHITECTURE  
LIVING  
DESIGN  
INSPIRATION  
BOOK

Living  
Design  
Inspiration  
BOOK

120 x 120





MOSAIKE & ACCESSOIRES  
GESTALTUNGSFREIHEIT



60 x 60





120 x 120

120 x 120



V3

Variation Farbspiel 1 - 4

60 x 120

60 x 60

30 x 60



Bildergalerie



raumklima





LIFESTYLE  
EXKLUSIV & ZEITLOS





INSPIRATION  
&  
ÄSTHETIK

AMBIENTE ITALIANO





60 x 120



CARNEVALE



60 x 120



120 x 120





# GROSS & ELEGANT



120 x 120





MODERN & EDEL





**Technische Merkmale  
Modernstes Produktionsverfahren Continua+**

Merkmale	Standard	Erforderliche Werte		CdC-Werte:
Länge und Breite	ISO 10545-2	± 0.6 %	± 2.0 mm	Entsprechend
Geradlinigkeit der Seiten	ISO 10545-2	± 0.5 %	± 1.5 mm	Entsprechend
Rechteckigkeit	ISO 10545-2	± 0.5 %	± 2.0 mm	Entsprechend
Ebenheit Mittlere Krümmung	ISO 10545-2	± 0.5 %	± 2.0 mm	Entsprechend
Ebenheit Kantenkrümmung	ISO 10545-2	± 0.5 %	± 2.0 mm	Entsprechend
Ebenheit Verformung	ISO 10545-2	± 0.5 %	± 2.0 mm	Entsprechend
Stärke: 6,5 mm	ISO 10545-2	± 5 %	± 0.5 mm	Entsprechend
Wasseraufnahme	ISO 10545-3	Maximal 0.05 %		~ 0.01 %
Biegezugfestigkeit	ISO 10545-4	> 35 N/mm <sup>2</sup>		Entsprechend
Bruchlast	ISO 10545-4	> 1300 N		Entsprechend
Schlagfestigkeit	ISO 10545-5	Deklariertes Wert		~ 0.89 (COR)
Lineare Wärmeausdehnung	ISO 10545-8	Deklariertes Wert		$\alpha \approx 6.4 \times 10^{-6} \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$
Thermische Stoßfestigkeit	ISO 10545-9	bestehend		Entsprechend
Feuchtigkeitsausdehnung	ISO 10545-10	Deklariertes Wert		~ 0.04 mm/m
Krachender Widerstand	ISO 10545-11	bestehend		Entsprechend
Frostbeständigkeit	ISO 10545-12	bestehend		Entsprechend
Chemische Beständigkeit	ISO 10545-13	Mindestklasse GB		Entsprechend
Tiefenabrieb	ISO 10545-6	< 175 mm <sup>3</sup>		135 mm <sup>3</sup>
Mohs		Deklariertes Wert		Mohs ≥ 6
Fleckenbeständigkeit	ISO 10545-14	Mindestklasse 3		Entsprechend
Brandverhalten Boden/Wand	EN 13823	A1fl-Klasse (Keine Reaktion)		
Rutschhemmklasse	DIN51130			R10
nassbelasteter Barfußbereich	DIN51097			B

**HÖCHSTER QUALITÄTSSTANDARD**





EXKLUSIV WOHNEN



Feinsteinzeug  
Made in Italy

# INSPIRATION & ÄSTHETIK



MODERNSTE KERAMIK  
ITALIENISCHER FLAIR

